



Hornhøytaler - BBR-DK-15/T PP

Produktdatablad

Hornhøytaler

Denne kraftige hornhøytaleren med sikkerhetsstandard iht. EN 54-24:2008, er utmerket for talealarm. Alle våre sertifiserte hornhøytalere i henhold til EN 54-24:2008, er utstyrt med keramisk rekkeklemme og termosikring, noe som øker sikkerheten under en brann.

Hornhøytalere i DK-serien er spesielt aktuelle å bruke i forbindelse med kunngjøringer og varsling. På grunn av sin utmerkede kapasitet og enorme lydtrykk, er den perfekt egnet for både innendørs og utendørs bruk. Modellen har to nipler slik at høytalerkursen kan koples både inn og ut av høytaleren. Dermed unngås behovet for en ekstra koblingsboks.



Spesifikasjoner	
Sertifisering:	EN 54-24:2008
Overføringshastighet:	15 Watt
Frekvensområde (-10 dB):	460 — 9000 Hz
SPL 1 W / 1 m:	108 dB
SPL Pmax / 1 m:	120 dB
Spredningsvinkel 1.000 Hz (-10 dB):	120°
Transformator/tapping:	100 V, 15/7,5/3,75 Watt
Dimensjoner:	Ø208 x 272 mm
Vekt:	1,9 kg
Materiell:	ABS plastkapsling
Forbindelse:	3-polet keramisk klemme
Farge:	RAL 7035 Grå
Beskyttelse:	IP66

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-DK-15/T PP	HORNHØYTALER 15W DK-15/T EN 54

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no