

6W høytaler for innfelling


BBR-GM33x3EV innfellingshøytalere er produsert i ABS plast. De to størrelsene/versjonene gjør BBR-GM33x3EV egnet for de fleste applikasjoner hvor det kreves innfellingshøytalere.

Høytalerne har stort frekvensområde, tilpasset for å gjengi både tale og musikk optimalt.

BBR-GM33x3EV leveres i hvitt for diskre installasjon i tak.



Innfellingsmål



176 mm (3303)
196 mm (3313)

| Artikkelnummer | Beskrivelse |
|------------------|---------------------------|
| 116-BBR-GM3303EV | Innfelt høytaler 6W/200mm |
| 116-BBR-GM3313EV | Innfelt høytaler 6W/230mm |

| Tekniske spesifikasjoner | |
|--------------------------|--|
| Type | Hvit ABS innfellingshøytaler |
| Dimensjoner (ØxD) mm | 200 x 70 + 10 (3303) 230 x 70 + 10 (3313) |
| Vekt med trafo | 0,8 kg (3303) 0,9 kg (3313) |
| Maks. effekt, nominell | 8W |
| Impedans u/trafo | 8 ohm |
| Tappinger (100V trafo) | 1,5 – 3 – 6W |
| Effektivt frekvensområde | 80 - 20000Hz (3313) 125 - 20000Hz (3303) |
| Lydtrykk (SPL) 1w/m | 89,2 dB (3303) 90,7 dB (3313) |
| Spredning ved ÷ 6dB | 40°(h) x 40°(v) ved 4KHz (3303) 35°(h) x 35°(v) ved 4KHz (3313) |
| SPL v/maks. effekt | 97 dB (3303) 102 dB (3313) |

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: Trondheim Tlf: 73 58 25 00, Faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no