

# Slim Classic Light

Nødlisarmatur  
Produktdatablad

## Egenskaper

- Slavearmatur til 24V nødlyssentral
- Markeringslys som også kan benyttes som ledelys
- Leveres komplett med klebefolier
- LED-lyskilde
- Beskyttelsesgrad IP40
- Etterkommer kravene i EN 60598-1 og 60598-2-22

## Beskrivelse

Slim Classic Light er et nødlisarmatur med LED lyskilde beregnet for innendørs bruk.

Armaturen leveres komplett med klebefolier for bruk som markeringslys.

Enkel montering og idriftsettelse



## Tekniske spesifikasjoner

Spenning	12-24 VDC
Batterier	-
Effektforbruk ved lading	4 W
Ladetid	-
Lyskilde	LED
Beskyttelsesgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 til 40°C
Dimensjoner	262 x 100 x 51 mm
Vekt	340 gr
Leseavstand	17 meter
Lysutbytte	60 lm(batt)

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-49101	Slim Classic Light 24V

**AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS**

**Hovedkontor: NO-7483 Trondheim** Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: [info@autronicafire.no](mailto:info@autronicafire.no)

**Regionskontor: Oslo** 23 28 70 00, **Moelv** 62 34 10 00, **Notodden** 35 01 18 18, **Bergen** 55 17 61 80, **Harstad** 77 00 25 50,  
**Stavanger** 51 84 09 00, **Haugesund** 52 83 88 50, **Kristiansand** 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: [www.autronicafire.no](http://www.autronicafire.no)