

SPOTLIGHT

Nødlysarmatur Produktdatablad

Egenskaper

- Beskyttelsesgrad IP42
- Batteridrift kobles inn ved for lav nettspenning
- Oppladbare NiMH batterier
- 90 minutter batteritid
- Etterkommer kravene iht. EN 60598-2-22
- Stor monteringsavstand mellom armaturer



Beskrivelse / Anvendelse

Ledelys med Power LED lyskilde for kontorer, forsamlingslokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m.

Ledelysarmatur Spotlight er produsert med lyskilde. Spotlight finnes i to versjoner:

- Spotlight GR-290 med asymmetrisk linse beregnet for bruk i rømningsvei, monteringsavstand mellom armaturer inntil 29 m.
- Spotlight GR-291 med symmetrisk linse beregnet for bruk i antipanikkområder, monteringsavstand mellom armaturer inntil 18 m.

Spotlight leveres med monteringsboks for montasje på vegg eller i tak. Om innfelt montasje er ønsket, fjernes monteringsboksen.

Spotlight er produsert i hvit ABS og klar polykarbonat. De etterkommer kravene til europeiske sikkerhetsstandarder og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).



Spotlight har innebygd selvtestfunksjon. En månedlig funksjonstest og en halvårig batteriutladetest vil automatisk utføres.





Produktnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse
Spotlight GR-290	116-SV-37113	Ledelys for rømningsvei
Spotlight GR-291	116-SV-37114	Ledelys for antipanikkområde
Tilbehør		
Batteri	116-SVR-930	Batteri 4,8V 1,2Ah Ni-MH

Merk: For dokumentasjon av utgåtte armaturer, ta kontakt med Autronica Fire and Security.

Tekniske spesifikasjoner	
Spenning	220-240 VAC / 50-60 Hz
Batterier	4.8 V/1.2 Ah (Ni-MH)
Maks. strømförbruk	3 W/3,5 VA
Indikatorer	Lading, lampefeil, batterifeil, testknapp
Batteritid	90 min.
Beskyttelsesgrad	IP42
Belysningsnivå	200 lm
Lyskilde	1 hvit Power LED
Driftstemperatur	5 - 40 °C
Relativ luftfuktighet	Opp til 95 %
Materiale	Bayblend fr3010, klar polykarbonat
Utvendige mål	Ø125 x 65 mm (måler 63 mm)
Vekt	450 gram

Avstandstabeller

Rette fluktveier, 1 lux i senterlinje Spotlight GR-290		
		
4 m	10	27
5 m	10	29
6 m	4	28

Antipanikkområder, 0,5 lux i senterlinje Spotlight GR-291					
Avstandstabellen er basert på følgende parametre:	Monterings- høyde (m)				
Vedlikeholdsfaktor: 1.00	2,00	4,40	10,40	10,40	4,40
Nødløysfaktor: 1.00	2,50	5,00	11,50	11,50	5,00
Minimum lysintensitet for antipanikkområdet: 0.50 lx	3,00	5,60	13,20	13,20	5,60
E maks. / E min. 40: 1	3,50	6,00	14,70	14,70	6,00
Avstand fra veggen 0.50m	4,00	6,40	15,70	15,70	6,40
	5,00	6,7	17,30	17,30	6,7
	6,00	7	18,50	18,50	7
	7,00	7,1	19,40	19,40	7,1
	8,00	6,9	20,00	20,00	6,9
	9,00	x	20,30	20,30	x

Dimensjonstegning (mm)

