

# GR-7610/V2 VEGGTABLÅ

Trådløs nødlysovervåking  
Produktdatablad

## Egenskaper

- Kontrollenhet for trådløs nødlysovervåking
- Programvare GR-7600/V2 er forhåndsinstallert på tablået
- Statusindikatorer (Nett, Batteri, Feil)
- Wi-Fi og Ethernet-tilkobling for presentasjon på web-leser
- Inntil 2 stk GR-7607/V2 USB-gatewayer kan tilkobles samme PC/veggtablå
- Mates fra 230 VAC
- 1 time batteribackup
- Beskyttelsesgrad IP20
- Systembuzzer
- Vegg- eller bordinstallasjon
- Kan overvåke inntil 200 armaturer
- Kan benyttes som repeaterpanel ved større installasjoner



## Beskrivelse

Vegg- eller bordmontert mini-PC med forhåndsinstallert programvare GR-7600/V2 for trådløst nødlysovervåking.

Kommuniserer med GR-7607/V2 USB-Gateway.

Alternativt til GR-7610/V2 kan programvare GR-7600/V2 installeres på en standard Windows PC.

Utstyret etterkommer kravene til europeiske sikkerhetsstandarder og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-GR-7610/V2	GR-7610/V2 Veggtablå

Tekniske spesifikasjoner	
	GR-7610/V2
Spenning	220-240V AC / 50-60Hz
Strømforbruk:	23VA
Batteritype	SPA 6V/1.3Ah (blybatteri)
Batteritid	1 time
CPU	Quad-Core 1.8 GHz
LED indikatorer	Power PÅ / Reset
Tilkoblinger	1x USB 2.0 port, 1x USB 3.0 port, 1x Ethernet port (RJ-45), 1x HDMI port, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Skjerm	7" kapasitiv IPS berøringsskjerm (1024x600)
Arbeidstemperatur	+5 - +40 °C
Beskyttelsesgrad	IP20
Dimensjoner (mm)	220x145x66
Vekt (g)	1002
Materiale	ABS/PC
Farge	Hvit
Godkjenninger	EN 62479:2010, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1, EN 55032:2013 +AC:2013, EN 55024:2010, ETSI EN 300 328 V2.1.1

## Dimensjonstegning

