

BBR-DAW-K 130/10 EN – VEGG/TAK LYDPROJEKTOR

Talealarm

Produktdatablad

Egenskaper

- EN54-24 type B, for utendørs bruk IP33C
- Værbestandig ABS-kapsling
- Aluminium frontrist og aluminium monteringsbrakett
- Keramisk tilkobling (inkludert ledningsbeskyttelse) og termisk sikring
- Valg av farge mulig mot et pristillegg

Beskrivelse

Vegg/tak lydprojektor.

Artikkelnummer

116-BBR-DAW-K 130/10 EN



Sertifisering	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0758 (Typ B)
Chassis-type	130 mm "full range" 8Ω
Transformatorimpedans (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Frekvensområde (Hz)	220 - 15 600
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmaks / 1m (dB)	89, 99
Sensitivitet 1W / 4m (dB)	77
SPL-klassifisert støyeffekt (dB)	88
Dekningsvinkel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360/360, 340/340, 132/132, 55/55
Dimensjoner (mm)	Ø 137 x 200
Materiale	ABS høy effekt
Utsparring (mm)
Vekt (kg)	1,5
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	Hvit
PU (pcs.)	8
Installasjon	U-brakett
Transformator (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Akustisk målemiljø	Fritt område