

BBR-DEL 130/6 EN - INNFELT TAK-/VEGGHØYTTALER

Talealarm
Produktdatablad

Egenskaper

- Spesielt kostnadseffektiv variant av innfelt takhøytaler
- Firedome installert raskt og sikkert takket være et nytt roterende system
- Firedome gir mulighet for kabelinnføring fra siden
- Keramisk tilkobling (inkludert ledningsbeskyttelse) og termisk sikring
- Valg av farge mulig mot et pristillegg

Beskrivelse

Innfelt tak-/vegghøytaler.



Artikkelnummer

116-BBR-DEL 130/6 EN

Sertifisering	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0764 (Typ A)
Chassis-type	130 mm "full range" 8Ω
Transformatorimpedans (Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 13333Ω-0,75W
Frekvensområde (Hz)	310 - 14 800
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmaks / 1m (dB)	87, 95
Sensitivitet 1W / 4m (dB)	75
SPL-klassifisert støyeffekt (dB)	83,5
Dekningsvinkel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 180, 153, 57
Dimensjoner (mm)	Ø 182 x 115 installasjonsdybde
Materiale	Pulverlakkert stål
Utsparring (mm)	165 - 171
Vekt (kg)	1,4
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	RAL 9010 matt
PU (pcs.)	12
Installasjon	3x fjærer
Transformator (Watt)	100 V, 6/3/1,5/(0,75)
Akustisk målemiljø	"Standard baffle"