

BBR-DK-10/T EN – HORNHØYTTALER

Talealarm

Produktdatablad

Egenskaper

- EN54-24 type B, for utendørs bruk IP33C
- Værbestandig ABS-kapsling
- Keramisk tilkobling (inkludert ledningsbeskyttelse) og termisk sikring
- Valg av farge mulig mot et pristillegg

Beskrivelse

Hornhøytaler.

Artikkelnummer

116-BBR-DK-10/T EN



Sertifisering	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-???? (Typ B)
Chassis-type
Transformatorimpedans (Ω -Watt)	1000 Ω -10W, 2000 Ω -5W, 4000 Ω -2,5W, 8000 Ω -1,25W
Frekvensområde (Hz)	380 - 9 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmaks / 1m (dB)	111,2, 121,2
Sensitivitet 1W / 4m (dB)	87
SPL-klassifisert støyeffekt (dB)	95
Dekningsvinkel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360, 190, 115, 60
Dimensjoner (mm)	Ø 150 x 235
Materiale	ABS høy effekt
Utsparring (mm)
Vekt (kg)	1,7
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	RAL 7035
PU (pcs.)	12
Installasjon	U-brakett
Transformator (Watt)	100 V, 10/5/2,5/1,25
Akustisk målemiljø	Fritt område