

BBR-DK-15/T EN – HORNHØYTTALER

Talealarm

Produktdatablad

Egenskaper

- EN54-24 type B, for utendørs bruk IP33C
- Værbestandig ABS-kapsling
- Keramisk tilkobling (inkludert ledningsbeskyttelse) og termisk sikring
- Valg av farge mulig mot et pristillegg

Beskrivelse

Hornhøyttaler.

Artikkelnummer

116-BBR-DK-15/T EN



Sertifisering	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0760 (Typ B)
Chassis-type
Transformatorimpedans (Ω -Watt)	667 Ω -15W, 1333 Ω -7,5W, 2670 Ω -3,75W, 5330 Ω -1,87W
Frekvensområde (Hz)	460 - 9 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmaks / 1m (dB)	108, 120
Sensitivitet 1W / 4m (dB)	88
SPL-klassifisert støyeffekt (dB)	100
Dekningsvinkel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360/360, 170/170, 74/74, 39/39
Dimensjoner (mm)	Ø 212 x 270
Materiale	ABS høy effekt
Utsparring (mm)
Vekt (kg)	1,9
Tilkobling	3-polt keramisk tilkobling
Farge	RAL 7035
PU (pcs.)	12
Installasjon	U-brakett
Transformator (Watt)	100 V, 15/7,5/3,75/1,87
Akustisk målemiljø	Fritt område