

NØKKELSAFESYLINDER

Produktdatablad

Egenskaper

- For sikker oppbevaring av og enkel tilgang til nøkler for brannvesenet, vaktsekskapet eller hjemmehjelpen
- Rustfritt
- Testet etter Forsikrings-selskapenes Godkjenningnemd (FG) sine krav

Beskrivelse

Nøkkelsafesynderen leveres med hengslet dør i rustfritt stål og med Kromer Convar omstillbar nøkkellås som har over 700 000 nøkkelvarianter.

Den leveres innstilt på brannvesenets nøkkel (verktøynøkkel). Brann-vesenet vil omprogrammere til sin unike nøkkel etter montering. (Dette gjøres når alarmen er tilkoblet og hovednøkkel til bygget er innlagt.)

En magnetkontakt (NC) med tilkobling til alarmanlegget gir signal ved åpningsforsøk eller kutting av kablen. Magnetkontakten skal tilkobles av godkjent installatør av anlegget.

En funksjonstest anbefales hver 12 mnd. og/eller iht. brannvesenets egne rutiner.

Spesifikasjoner og monteringsveiledning

Anbefalt kjernebor 170 mm. Tilpass nøkkelsafen i hullet, legg så en blanding av betonglim rundt hele safen før denne puttes i hullet.

Safen settes så fast med 2 stk. ekspansjonsbolter, \varnothing 10–12 mm. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling, \varnothing 6–8 mm.



Artikkelnummer	Beskrivelse
116-6800-004.0001	Nøkkelsafesynder

Tekniske spesifikasjoner	
Dimensjoner (mm)	(\varnothing x D) 168 x 90
Vekt (g)	1225g
Materiale	Rustfritt stål
Farge/glans	Rustbestandig 316 - matt

