

SOLISTA LX LED-LYS VEGG

Alarmenheter
Produktdatablad

EN 54-23 dekningsområdereferanse: W-2.4-7.5

Egenskaper

- Svært lavt strømforbruk
- Opptil 7,5 m dekningsområde (135 m³)
- 0,5 Hz eller 1 Hz blinkerate
- Dekning kan byttes til 2,5 m
- Bruk når stømforbruket er en viktig vurderingsfaktor.
- Passer perfekt til soverom, bad og toaletter
- Skru blinkenivået til 0,5 Hz for å redusere strømforbruket
- Reduserer strømforbruket med opptil 50 %.

Beskrivelse/bruk

Solista LX vegg har en slank design. Enheten er tilgjengelig med rødt hus og med en grunn eller dyp sokkel. Solista LX vegg passer for bruk en rekke steder.

Solista LX vegg har en unik linsedesign som distribuerer lyset slik at påkrevd opplysning oppnås, samtidig som den bruker minimalt med strøm.



Produktnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse
Solista LX vegg LED-lys	116-4340-007.0001	116-4340-007.0001 SOLISTA LX WALL RF/R1 D (dyp)
Solista LX vegg LED-lys	116-4340-007.0007	116-4340-007.0007 SOLISTA LX WALL RF/W1 S (grunn)

Tekniske spesifikasjoner (for komplett produkt, veggsokkel og sirene)	
Monteringstype	Vegg
Spenning	9– 60 V ^{DC}
Strøm	10– 25mA avhengig av innstilling
Dekningsområde (y)	7,5m (kan byttes til 2,5 m)
Monteringshøyde (x)	2,4 m (maks)
Dekningsvolumkode	W-2.4-7.5
Dekningsvolum	135 m ³ (15 m ³)
Blinkestyrke	1 Hz (kan byttes til 0,5 Hz)
Driftstemperatur	-25 °C - +70 °C
Overvåkning	Omvendt polaritet
Beskyttelse	IP33C grunn sokkel, IP65 dyp sokkel
Vekt	100 g
Farge på hus	Rød
Blinkefarge	Rød

Dimensjonstegning

