

Innfellingshøytaler - BBR-DEL 165/6 PP

Produktdatablad

Innfellingshøytaler

Denne klassiske høytaleren med sikkerhetsstandard iht. EN 54-24:2008, er utmerket for talealarm. Alle våre sertifiserte innfellingshøytalere i henhold til EN 54-24:2008 er utstyrt med firedome, keramisk klemme og termosikring, noe som øker sikkerheten under en brann.

Denne høytaleren er ideelt for en rekke løsninger på grunn av sitt klassiske design og sine gode akustiske egenskaper. DELF 165/6 PP er laget av pulverlakkert metall med en 165 mm fullspekter høytaler, som er spesielt tilrettelagt for tale og bakgrunnsmusikk i butikker, skoler og hoteller. Høytaleren monteres raskt og enkelt takket være dens spesielle monteringsfjærer.



Spesifikasjoner	
Sertifisering:	EN 54-24:2008
Maks effekt:	6 Watt
Høytalertype:	165 mm fullspekter
Frekvensområde (-10 dB):	380 — 22 500 Hz
SPL 1 W / 1 m:	100,7 dB
SPL Pmax / 1 m:	110,7 dB
Spredningsvinkel 1.000 Hz (-10 dB):	180°
Transformator/tapping:	100 V, 6/3/1,5/(0,75) Watt
Dimensjoner:	Ø220 x 110 mm installasjonsdybde
Innfellingsmål:	Ø197 mm — Ø207 mm
Vekt:	1,7 kg
Materiell:	Pulverlakkert stålplate
Forbindelse:	3-polet keramisk klemme
Farge:	RAL 9010 Hvit

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-DEL 165/6 PP	INNF HØYTT 6W DEL 130/6 EN54

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, **Moelv** 62 34 10 00, **Tønsberg** 33 33 19 30, **Notodden** 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, **Harstad** 77 00 25 50, **Stavanger** 51 84 09 00, **Haugesund** 52 83 88 50, **Kristiansand** 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no