

# CLICK SIGNAL LED DARDO

Nøddlys

Produktdatablad

## Egenskaper

- LED lyskilde
- 220-230V AC med batteri
- Frekvens 50-60 Hz
- Effektforbruk: M28 armaturer: 8,5VA
- 1 time batteridrift
- 28 meters leseavstand
- Ensidig eller tosidig
- Oppladbare NiCd batterier
- Beskyttelsesgrad IP40
- Batteridrift kobles inn ved for lav nettspenning
- Montering på vegg, utfra vegg, eller i tak
- Godkjent iht. EN-60598-2-22
- Etterkommer kravene iht. EN1838
- Hvit LED klasse 1 i henhold til EN60825-1:2003 utgave IV



## Beskrivelse / Anvendelse

Click Signal LED Dardo er et adresserbart markeringslys med lang levetid for industri, samlingslokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m.

Den inneholder en lyskilde med LED-teknologi. Dette resulterer i at levetiden på batteri, lyskilde og elektronikk er betydelig lengre enn på konvensjonelle nøddlysarmaturer.

Click Signal LED Dardo er adresserbart for overvåkning fra Autronica Dardo nøddlyssentral slik at man oppnår kontinuerlig overvåkning av lyskilden, ukentlig overvåkning av funksjoner, samt utladetest av batteri hver 12. uke (for mer informasjon, se datablad Dardo2 nøddlyssentral).

Click Signal LED Dardo er monteringsvennlig og kan brukes både som enkel- og dobbeltsidig. Armaturene kan monteres direkte på vegg, ut fra vegg (flaggmontasje) eller i tak ved hjelp av medfølgende brakett. Det kan også leveres et eget innfellingssett.

Armaturene har en smakfull moderne design som gjør enhetene vel egnet for et variert bruksområde. Tekster og symboler er utformet iht. retningslinjer fra Lyskultur.

Enhetene leveres komplett med folier for valg av pilretninger. Armaturene leveres i selvslukkende polykarbonat iht. 94 V-2 (UL94).

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-34526	ML Click Signal LED D M28SA/1NC
116-SVR-6620363	Innfellingsett for Click Signal LED
116-SVR-51014E	Batteri 4-AA-HT 4,8V 600mAH

Tekniske spesifikasjoner	
Dimensjoner (mm)	bxhxd: 290x264x80
Vekt	0,8 kg
Materialer	Polykarbonat
Montering	Montering på vegg, utfra vegg, eller i tak
Beskyttelsesklasse	IP40
Driftstemperatur	-15°C til +70°C
Strømforsyning	220- 230V AC med batteri

## Tilkoblinger

