

# WEATHER LED LIGHT

## Nødlysarmatur Produktdatablad

### Egenskaper

- Kombinert ledelys og markeringslys
- Leveres komplett med klebefolier
- Automatisk selvtest
- LED-lyskilde
- 90 minutters batteritid/60minutter kapasitator
- Oppladbare NiCd batterier/superkapasitator
- Beskyttelsesgrad IP65
- Etterkommer kravene i EN 60598-1 og 60598-2-22

### Beskrivelse/Applikasjoner

Weather LED Light er en nødlysarmatur beregnet for bruk i uteområder og i områder hvor det kreves høyere beskyttelsesgrad. Armaturet har LED lyskilde og har en beskyttelsesgrad på IP65.

Armaturen leveres komplett med klebefolier for bruk som markeringslys, eller armaturen kan benyttes om ledelys.

Weather LED Light leveres som:





- 4 LED lyskilder
- 30 LED lyskilder/varmeelement spesielt egnet for kalde områder temperaturområde til -20C
- 30 LED lyskilder for 24V nødlyssentral
- 30 LED lyskilder/superkapasitator for temperaturområder -30 °C til +50 °C







Tekniske spesifikasjoner				
	116-SV-37109	116-SV-37115	116-SV-37116	116-SV-49105
Spenning	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	24 V AC/DC
Batterier	4.8V 1,5Ah(Ni-Cd)	Superkapasitator	36V /2Ah	-
Effektforbruk ved lading	7 VA	7,5 VA	3,3 VA	2,2 VA
Ladetid	24t	24t	24t	-
Lyskilde	4 Power LED	30 LED	30 LED	30 LED
Beskyttelsesgrad	IP65	IP65	IP65	IP65
Omgivelses-temperatur	0 til +40 °C	-30 °C til +50 °C	-20 °C til +40 °C	-30 °C til +50 °C
Dimensjoner	363 x 145 x 73 mm	363 x 145 x 73 mm	363 x 145 x 73 mm	363 x 145 x 73 mm
Vekt	1075 g	1250 g	940 g	680 g
Leseavstand	24 meter	24 meter	24 meter	24 meter
Lysutbytte	150lm (230V) / 300lm (batt)	210lm (230V) / 80lm (batt)	280lm (230V) / 230lm (batt)	250lm

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-37109	Weather LED Light 4P
116-SV-36509	Weather LED Light 4P Adr
116-SV-37115	Weather LED Light SC
116-SV-37116	Weather LED Light LT
116-SV-49105	Weather LED Light 24 V
<b>Tilbehør</b>	
116-SVR-C101	Beskyttelsesgitter for Weather LED LIGHT
116-SVR-973	Batteri 4,8V 1,5Ah Ni-Cd

## Avstandstabeller i rette fluktveier, 1 lux i senterlinje

				
Weather LED Light 4P				
2,0m	3,20	7,76	7,10	2,86
2,5m	3,71	8,74	7,82	3,20
3,0m	3,84	9,67	8,49	3,30
3,5m	3,89	10,47	9,05	3,50
4,0m	5,00	12,6	12	5
5m	5,3	13,6	13,3	5,3
6m	5,4	14,5	14	5,3
8m	6	15	15	5
10m	4	15	15	3
Weather LED Light SC				
2,0m	3	6	5,5	2,7
2,5m	3	6,5	6	3
3,0m	3	6,7	6,3	3
3,5m	3	6,8	6,5	3
4,0m	3	6,8	6,6	3

### Avstandstabeller i rette fluktveier, 1 lux i senterlinje

				
Weather LED Light LT / Weather LED Light 24V				
2,0m	3,20	7,85	7,70	3,08
2,5m	3,44	8,70	8,57	3,44
3,0m	3,70	9,39	9,28	3,70
3,5m	3,75	9,94	9,87	3,75
4,0m	3,86	10,38	10,35	3,86