

ML LOUNGE LIGHT LITIUM

Nøddlysarmatur Produktdatablad

Egenskaper

- Trådløs overvåking eller selvtest
- Smal profil – kun 1,5 cm
- En eller tosidig skjerm
- Komplet med utskiftbare piktogrammer med pilretningene opp, høyre, venstre, ned.
- Oppladbare Litium-batterer med 10 års garanti.
- Beskyttelsesgrad IP30
- Innfelt eller åpen montasje
- Etterkommer kravene i EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Beskrivelse

Lounge Light Litium nøddlysarmatur med LED lyskilde for kontorer, forsamlingslokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m.

Lounge Light Litium kombinerer estetikk og teknologisk funksjonalitet. Armaturene har en miljøvennlig teknologi og et minimalt energiforbruk. Armaturen består av to deler.

Skjermen med lysdiodene og en base. Disse er sammenkoblet ved hjelp av to vinkelbraketter. Basen kan monteres i tak eller på vegg (også innfelt).

Vinkelbraketten justeres enkelt til ønsket posisjon. Armaturen leveres også med fjærer for montasje innfelt i himling.

LoungeLight er produsert i hvit ABS/PC, aluminium og har akryl piktogramplate med utskiftbare piktogrammer.

Armaturen etterkommer kravene til europeiske sikkerhetsstandarder og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).



LoungeLight Wireless utgave leveres for trådløs tilkobling til Autronica trådløs gateway over 868-870Mhz båndet og fungerer som router for andre armaturer som er koblet til samme trådløse nøddlysnettverk.

For den selvtestende varianten vil en månedlig funksjonstest og hver sjette måned utføres en batteriutladetest automatisk.

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SLD-28/SP/LF/M	ML LoungeLight 16M Selftest LF
116-SLD-34/SP/LF/M	ML LoungeLight 30M Selftest LF
116-SLD-44/SP/LF/M	ML LoungeLight 34M Selftest LF
116-SLD-28/SP/LF/M/WL	ML LoungeLight 16M Wireless LF
116-SLD-34/SP/LF/M/WL	ML LoungeLight 30M Wireless LF
116-SLD-44/SP/LF/M/WL	ML LoungeLight 34M Wireless LF

Tekniske spesifikasjoner						
	SLD-28	SLD-34	SLD-44	SLD-28-WL	SLD-34-WL	SLD-44-WL
Leseavstand	16	30	34	16	30	34
Spenning	220-240V AC / 50-60Hz					
Strømforbruk:	4.4W / 4.6VA					
Batteritype:	6.4V/0.6Ah LiFePO ₄					
Utladetid batteri:	3timer					
Batteribeskyttelse:	Overladningsbeskyttelse, dyputladningsbeskyttelse					
Lyskilde	hvite LED,					
Lysutbytte nett / nøddrift (lm)	100/100	125/125		100/100	125/125	
Teknisk levetid lyskilde	>100 000 timer					
Tx/Rx Frekvensområde	na			868.150-868.450 MHz		
Tx signalstyrke	na			11dBm		
Beskyttelsesgrad	IP30					
Arbeidstemperatur	+5 - +40 °C					
Fuktighet (ikke kondenserende)	Maks. 95% RH					
Dimensjoner koblingsboks(mm)	289x65x34					
Dimensjoner display (mm)	280x120x1 5	340x190x1 5	440x240x1 5	280x120x1 5	340x190x1 5	440x240x1 5
Vekt (g)	1100	1380	1970	1200	1400	1990
Materiale	ABS/PC, Aluminium, Akryl					
Farge	Hvit					
Monteringsmetode	Tak eller vegg					
Vedlikehold	Krever ikke vedlikehold					
Service	Bytt hvis defekt					
Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,			EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62311, ETSI EN 303 446-1 V1.1.0, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1		

Tilbehør	
Batteri: 116-SVR-A-922/HT	6.4V/0.6Ah LiFePO ₄
116-SVR-A-3018	Fjærer for innfelt montasje)
116-SVR-801012431	PIKT LOUNGE LIGHT16 VEN OPP
116-SVR-801012432	PIKT LOUNGE LIGHT16 VEN NED
116-SVR-801012433	PIKT LOUNGE LIGHT16 HØY OPP
116-SVR-801012435	PIKT LOUNGE LIGHT16 HØY NED
116-SVR-804012531	PIKT LOUNGE LIGHT30 VEN OPP
116-SVR-804012532	PIKT LOUNGE LIGHT30 VEN NED
116-SVR-804012533	PIKT LOUNGE LIGHT30 HØY OPP
116-SVR-804012537	PIKT LOUNGE LIGHT30 HØY NED
116-SVR-804013545	PIKT LOUNGE LIGHT34 VEN OPP
116-SVR-804013546	PIKT LOUNGE LIGHT34 VEN NED
116-SVR-804013547	PIKT LOUNGE LIGHT34 HØY OPP
116-SVR-804013548	PIKT LOUNGE LIGHT34 HØY NED

Dimensjonstegning

Dimensjoner (mm)

