

# ECO LIGHT ZLD SERIE – SELVTESTENDE

## Produktdatablad Nøddlysarmatur

### Egenskaper

- Automatisk og manuell selvtest
- Dobbelsidig skjerm
- 3 timer batteritid
- Oppladbare Ni-MH batterier
- Beskyttelsesgrad IP40
- Utladebeskyttelse
- Ladetid 24 timer
- Etterkommer kravene iht. godkjenninger spesifisert i «Tekniske spesifikasjoner»

### Beskrivelse / applikasjon

EcoLight nøddlysarmatur er et selvtestende nøddlys for bruk sammen med GR-6500 overvåkningsentral. Armaturen egner seg for bruk i for kontorer, forsamlingslokaler, butikker, sykehus, hoteller mm.

EcoLight kombinerer estetikk og funksjonalitet i et elegant design. Armaturene har en miljøvennlig teknologi og derfor et minimalt energiforbruk.

Armaturen leveres med festebrakett til veggmontasje, og kan monteres både i tak eller flaggmontasje (kun ZLD-28 og ZLD-34). Egen innfellingsramme for innfelling i tak finnes også.

Standard symbolplate viser løpende mann med pil til venstre/høyre. For pil opp/ned må ekstra symbolplate bestilles. Symbolplaten kan enkelt skiftes til ønsket symbol.



Tekniske spesifikasjoner	116-ZLD-28	116-ZLD-34	116-ZLD-44
Spenning	220- 240 V AC/50-60 Hz		
Maximum strømforbruk	3,8W/6,5VA	4W/6,7VA	4,3W/6,9VA
Batterier	3,6V/1,5Ah		
Batteribeskyttelse	Overladings- og utladningsbeskyttelse		
Indikasjoner	Lade-LED, Lampefeil-LED, Batterifeil-LED		
Ladetid	24 timer		
Maksimum varighet ved nødsituasjon	3 timer		
Lyskildeintensitet (230V) / (nødsituasjon)	125lm/125lm	145lm/125lm	170lm/125lm
Beskyttelsesgrad	IP40		
Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838		
Omgivelsestemperatur	5 til 40°C		
Relativ luftfuktighet	Inntil 95%		
Materiale	Aluminium, pleksiglass		
Dimensjoner (BxHxD)	290x152x38mm	350x222x38mm	450x275x38mm
Vekt	700g	1060g	1570g
LED-modul-spesifikasjoner	116-ZLD-28	116-ZLD-34	116-ZLD-44
Spenningsområde	8,5-10,5V DC		
Nominell effekt	1200mW	1400mW	1600mW
Tilkoblinger	Ikke-reverserbar tilkobling mellom kretskort og LED-modul		
Temperatur (tc)	45°C maks. over kretskortet		

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-ZLD-28	EcoLight Selftest LED 16m
116-ZLD-34	EcoLight Selftest LED 30m
116-ZLD-44	EcoLight Selftest LED 38m

