

TESTLAMPE FOR AUTROFLAME BG-301 FLAMMEDETEKTOR

Produktdatablad

Egenskaper

- Testlampe for BG-301 flammedetektor, kun for bruk i sikre områder
- Universallader 100–240 V AC med pinner for USA, EU, GB og AU
- Beskyttende bæreveske

Beskrivelse/bruksområde

Testlampen skal kun brukes i sikre områder og er kun egnet for BG-301.

Testlampen består av en bredbåndskilde på 100 W som avgir UV- og IR-energi.

På grunn av den svært gode motstanden mot forstyrrende kilder, må BG-301 settes i testmodus før den testes med testlampen.

Det kraftige oppladbare batteriet holder i 10–15 minutter under normale forhold. Du velger bare typen flammedetektor med bryteren på siden av lampen, og trykker på avtrekkeren for å betjene den.

MERK:

Kun egnet for BG-301 i **testmodus**.



Bærevesken beskytter T-229/4P testlampe og har også plass til laderen. Den holder støv unna reflektoren på testlampen under oppbevaring.



Tekniske spesifikasjoner	
Adapter (lader)	100–240 V AC, 1600 mA svitsjing med kontakter for USA, EU, GB og AU
Testområde BG-301 i testmodus	Opptil 6 m
Batteri	Forseglet blybatteri, 12 V DC / 2,7 Ah
Lampe	12 VDC / 100 W
Bruk	10–15 minutter under optimale forhold og kontinuerlig bruk

Testlampe for standard flammedetektor

Tekniske spesifikasjoner	
Hus	PC/ABS
Forsendelsens vekt (inkl. emballasje)	3,4 kg
Kapslingsgrad	IP30 / NEMA 1
Temperaturområde	+4 til +40 0C (+39 til +104 0F)
Opprinnelsesland/intrastat-nummer	EU, 8531 10 30

Batterispesifikasjoner	
Batteritype	Forseglet oppladbart blybatteri
Batterispenning og -kapasitet	12 V DC / 2,7 Ah
Dimensjoner	l x m x h 103 x 70 x 46 mm
Type	BATT4P

Tilbehør – artikkelnummer

Navn	Artikkelnummer	Beskrivelse
Testlampe for standard AutoFlame BG-301 flammedetektor	116-BGTL	Testlampe for flammedetektor AutoFlame BG-301
Annet tilbehør:		
Testlampe for EX AutoFlame flammedetektor	116-BGTLEX	Testlampe for flammedetektorene AutoFlame BG-301-EXIA og BG-301-EXIC