

# EASY LED LIGHT INTELLIGENT

## Nødlysarmaturer Produktdatablad

### Egenskaper

- Beskyttelsesgrad IP42
- Batteridrift kobles inn ved for lav nettspenning\*
- Oppladbare Ni-Cd batterier\*
- Etterkommer kravene iht. EN 60598-2-22
- Utladebeskyttelse (memory-effekt)\*
- Manuell TEST-knapp
- Indikerings-LED
- Ladetid 24 timer

\*(Gjelder versjoner med innebygd batteri)

### Bruksområder

Nødlysarmaturene Easy Light er lede- og markeringslys for kontorer, forsamlings-lokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m

Nødlysarmaturene er produsert i hvit ABS og klar polykarbonat. De etterkommer kravene til europeiske sikkerhetsstandarder og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Armaturene er utsyrte med en TEST-knapp. Ved å trykke på denne knappen, kobles armaturen over i batteridrift, slik at elektronikk og lyskilde testes. Armaturene er utstyrte med en indikerings-LED som lyser når armaturen er tilkoblet spenning eller når batteriene lades. Easy Light Intelligent er i tillegg utstyrt med to lysdioder (LED) for signalering ved lyskildefeil og batterifeil.



Easy Light Intelligent har innebygd selvtestfunksjon. En månedlig funksjonstest og en halvårig batteriutladetest vil automatisk utføres.

Easy Light og Easy Light Intelligent kan utstyres med en dobbeltsidig skjerm som monteres under en takmontert armatur.

Klebefolier med aktuelle symboler leveres med armaturene.

Tekniske spesifikasjoner	SV-36504	SV-37104	SV-37105	SV-49102
Spenning	220-240 V AC/50Hz		220-240 V AC/50Hz	24V AC/DC
Batterier	Ni-Cd 4,8V 1,5Ah		Ni-Cd 4,8V 3Ah	-
Strømforbruk ved lading	5,1VA		8,5VA	4,55W
Batteritid	90 min		90 min	-
Lyskilde	4 P. LED		6 P. LED	4 P. LED
Adresserbar	Ja	Nei		
Materiale	ABS, Polykarbonat			
Omgivelsestemperatur	0 til 50 °C			
Dimensjoner (BxHxD)	350 x 134 x 45			
Innfellingsmål SVR-3016 (BxHxD)	340 x 125 x 25			
Leseavstand	20 m			

## Avstandstabeller i rette fluktveier, 1 lux i senterlinje.

EasyLight 8W					
2,0m	2,30	6,15	5,93	5,71	2,14
2,5m	2,41	6,56	6,33	6,09	2,25
3,0m	2,26	6,78	6,54	6,31	2,18
3,5m	1,94	6,84	6,61	6,38	1,94
4,0m	1,54	6,68	6,46	6,30	1,62
EasyLEDLight 4P					
2,0m	3,20	7,76	7,48	7,10	2,86
2,5m	3,71	8,74	8,38	7,82	3,20
3,0m	3,84	9,67	9,18	8,49	3,30
3,5m	3,89	10,47	9,84	9,05	3,50
4,0m	4,00	11,06	10,26	9,52	3,73
EasyLEDLight 6P					
2,0m	3,61	8,89	8,51	8,14	3,33
2,5m	4,00	9,65	9,34	8,93	3,57
3,0m	4,45	10,60	10,22	9,68	3,98
3,5m	4,82	11,56	11,08	10,36	4,17
4,0m	4,94	12,45	11,81	10,99	4,44

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-36504	Easy LED Light intelligent, 4 power LED 250lm adresserbar
116-SV-37104	Easy LED Light intelligent, 4 power LED 250 lm
116-SV-37105	Easy LED Light Intelligent, 6 power LED 400 lm
116-SV-49102	Easy LED Light lede-/markeringslys u/batt. 24 V
<b>Tilbehør</b>	
116-SVR-114	Dobbeltsidig skjerm, nedhengt
116-SVR-C101	Beskyttelsesgitter
116-SVR-3016	Innfellingssett
116-SVR-970	Batteri for Easy Light
116-SVR-972	Batteri for Easy Light Intelligent
116-SVR-973	Batteri for EasyLEDLight 4P
116-SVR-936	Batteri for EasyLEDLight 6P