

SPOTLIGHT GR-281/24V

Nøddlys

Produktdatablad

Egenskaper

- Beskyttelsesgrad IP40
- 24V DC
- Temperaturområde -30 til + 50 C
- Etterkommer kravene iht. EN 60598-2-22
- Stor monteringsavstand mellom armaturer

Beskrivelse / Anvendelse

Ledelys med Power LED lyskilde for kontorer, samlingslokaler, butikker, sykehus, skoler, hoteller m.m.

Ledelysarmatur Spotlight er produsert med lyskilde. Spotlight finnes i to versjoner:

- Spotlight GR-280 med asymmetrisk linse beregnet for bruk i rømningsvei, monteringsavstand mellom armaturer inntil 29 m.
- Spotlight GR-281 med symmetrisk linse beregnet for bruk i antipanikkområder, monteringsavstand mellom armaturer inntil 18 m.

Spotlight leveres med monteringsboks for montasje på vegg eller i tak. Om innfelt montasje er ønsket, fjernes monteringsboksen.

Spotlight er produsert i hvit ABS og klar polykarbonat. De etterkommer kravene til europeiske sikkerhetsstandarder og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).



Artikkelnummer	
116-SV-49107	Spotlight GR-281/24

Tekniske Data	GR-281
Spenningsområde	15-30VDC
Maksimum Strømtrekk	2.9W
Lyskilde	1 Hvit Power-LED
Lyskilde (Nettspenning/Nødspenning)	- / 270 Lm
Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547
Driftstemperatur	-30 til 50 °C
Relativ Fuktighet	Opp til 95%
IP-Grad	IP40
Dimensjon For Produktet	Ø125 x 65 mm
Dimensjon På Pakke	128x128x81 mm
Vekt	240g
Farge	Hvit
Materialer	ABS/PC, PC
Monteringsmetode	Nedhengt fra tak, overflatemontering

Dimensjonstegning (mm)

