


# ML Lumina 2000/16


Nødlis  
Produktdatablad

Stilig IP54 markeingslys i konveks design.


## Montasje




Veggmontasje




Takmontasje



Wiremontasje



Pendelmontasje



Flaggmontasje



## Tekniske spesifikasjoner

	EVG- versjon	Akku-versjon
Leseavstand	29 m	
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)	
Farge på kapsling	Hvit	
Lyskilde	LED	
Effektforbruk	4,1 W	–
Spenning	230V AC / DC	230V AC
NiCd-AKKU	–	3,6 V - 2,5 Ah
Lysintensitet (Nett/nøddrift)	100%	
Beskyttelsesgrad*	IP54	

\* Lumina 2000/16 leveres standard med beskyttelsesgrad IP54. Ved å benytte nipler med beskyttelsesgrad IP69 vil Lumina 2000/16 kunne møte kravene til beskyttelsesgrad IP65.

	EVG-versjon			Akku-versjon				
	uten overvåking	med overvåking	med Dali-overvåking	1 t	3 t	8 t	med autosjekk	BUS-Control
LED	–	•	–	•	–	–	–	•

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-SV-36160	ML LUMINA 2000/16_BC VEGG
116-SV-36161	ML LUMINA 2000/16_BC TAK
116-SV-46160	ML LUMINA 2000/16_1EVG LED
116-SV-46161	ML LUMINA 2000/16_2EVG LED
116-SV-46660	ML LUMINA 2000/16_EVG_M LED VEGG
116-SV-46661	ML LUMINA 2000/16_EVG_M LED TAK
116-SVF-46164	FOLIE LUMINA2000/16, HØYRE/OPP
116-SVF-46165	FOLIE LUMINA2000/16, HØYRE/NED
116-SVF-46166	FOLIE LUMINA2000/16, VENSTRE/NED
116-SVF-46167	FOLIE LUMINA2000/16, VENSTRE/OPP
116-SVR-46145	PENDELSETT LUMINA 2000/16
116-SVR-46123	FLAGGADAPTER Lumina 2000/16
116-SVR-46124	WIRE MONT.KIT 1,5m
116-SVR-46125	WIRE MONT.KIT 4,0m

ML Lumina 2000/16 leveres standard med klebefolier med pilretningene opp, ned, høyre og venstre, andre pilretninger bestilles separat

### Dimensjoner (mm)

