

POWER LIGHT - LED LEDELYS

Nøddlys

Produktdatablad

Egenskaper

- Spenning 230 VAC
- Frekvens 50-60 Hz
- 90 minutter batteridrift
- Ladetid 24 timer
- Lyskilde hvite power-LED
- Beskyttelsesgrad IP65
- Omgivelsestemperatur: 0 °C – 40 °C

Beskrivelse

Power Light LED ledelys er en ledelyskaster med to individuelt justerbare lyskastere. Den gir intensive lysstråler for sikker evaluering av publikum mellom reoler og utstyr.

Antipanikk-lyset er spesielt designet for å gi nødbelysning i industrielle områder, store varehus, lagerhaller, kirkebygg, idrettshaller og lignende, og er laget for montasje ved store høyder. Den kan justeres individuelt for best mulig belysning av aktuelle områder.

Power Light leveres i en kasse av ABS polykarbonat med lett tilgjengelig koplingsklemmer for enkel, men sikker, montasje.

Power Light LED har en selvtestfunksjon.



Produktnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse
Power Light LED ledelys	116-SV-41508	2x6W LED anti-panikk lyskaster
Power Light LED ledelys	116-SV-36508	2x6W LED anti-panikk lyskaster, adresserbar versjon
Tilbehør		
Beskyttelsesgitter	116-SVR-C121	Beskyttelsesgitter for Power Light
Batteri	116-4160-001.	Batteri til Power Light

Tekniske spesifikasjoner	
Driftsspennning	220-240 VAC / 50-60 Hz
Maksimum effektforbruk	12 W
Batterilevetid	90 min
Batteri	12V/7 Ah
Batteribeskyttelse	Fra overlading til dyp utlading
Ladetid	<24 timer
Lyskilde	Hvite power-LEDs
Lysstyrke	2000 lm
Materiale	Bayblend FR3010, transparent polykarbonat
Beskyttelsesgrad	IP65
Temperaturområde ved drift	0 to 40 °C
Vekt	4250 g
Selvtest	Ja

Dimensjoner

