

SOLISTA LX LED-LYS TAK

Alarmenheter
Produktdatablad

EN 54-23 dekningsområdereferanse: C-3-7.5

Egenskaper

- Svært lavt strømforbruk
- Opptil 7,5 m dekningsområde (132 m³)
- 0,5 Hz eller 1Hz blinkerate
- Bruk når stømforbruket er en viktig vurderingsfaktor.
- Passer perfekt til soverom, bad og toaletter
- Skru blinkenivået til 0,5 Hz for å redusere strømforbruket
- Reduserer strømforbruket med opptil 50 %.



Beskrivelse/bruk

Solista LX tak har en unik linsedesign som distribuerer lyset i en sylindrisk form for å oppnå den nødvendige belysningen spesifisert i EN 54-23. Enheten er konstruert for installasjon i høyder på opptil 3 m, og det diskret utseende gjør at den passer inn en rekke steder.

Produktnavn	Artikkelnummer	Beskrivelse
Solista LX LED-lys tak	116-4340-007.0002	Solista LX konvensjonelt varsellys, takmontert, grunn sokkel

Tekniske spesifikasjoner	
Monteringstype	Tak
Spennning	9– 60 VDC
Strøm	10– 25mA avhengig av innstilling
Dekningsområde (y)	7,5m (kan byttes til 3 m)
Monteringshøyde (x)	3 m (maks)
Dekningsvolumkode	C-3-7.5
Dekningsvolum	132 m3 (21m3)
Blinkestyrke	1 Hz (kan byttes til 0,5 Hz)
Driftstemperatur	-25 °C - +70 °C
Overvåkning	Omvendt polaritet
Beskyttelse	IP33C grunn sokkel
Vekt	100 g
Farge på hus	Hvit
Blinkefarge	Rød

Dimensjonstegning

